

Ficha Técnica

Sapato Karolus

Ref. 51172 (KAROLUS) S3 HRO SRC



Especificações Técnicas:

- Sapato em pele hidrofugada
 - Biqueira não metálica TOP RETURN com resistência ao impacto a 200J, não magnética, leve (50 gr), efeito elástico.
 - Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate resistente a 1100N (P), muito flexível, leve (50gr), isolamento térmico, 100% de superfície protegida.
 - Palmilha SOFT-BED inteira, de Poliuretano, anatómica, retirável, anti-estática, forrada com tecido. Isola do frio e do calor.
 - Forro CAMBRELLE, 100% poliamida, absorvente, desabsorvente e anti-abrasão.
 - Resistente ao deslizamento (SRC).
 - Sola em PU/Borracha de nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto) (HRO)
 - Pele resistente à penetração de água (WRU)
 - Anti-estática (A).
 - Absorção de energia no tacão (E).
 - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- **Ajuste:** 11
- **Tamanhos disponíveis:** 36 a 48



Revisão 01



Directiva:
89/686/CEE

Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN ISO 20345:2011
- S3+HRO+SRC



Campo de Aplicação:

- Recomendado para trabalhos gerais e forças de segurança.

Acessórios e equipamentos complementares:

- Palmilha SOFT-BED
- Atacadador BOW de 90cm

Organismo
De
Controle: 

HR Protecção, S.A.
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email: geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: