

Ficha Técnica

Auricular de cabeça Peltor X4

Ref. 70093 (X4A)



Especificações Técnicas:

- Auricular de cabeça com design moderno e atrativo de baixo perfil.
 - Banda de cabeça dupla para maior equilíbrio e conforto adicional, com arame com isolamento elétrico para uma proteção maior e mais fiável.
 - Almofadas macias ajudam a reduzir a pressão á volta das orelhas melhorando a utilização e o conforto.
 - Almofadas de ajuste em espuma que ajudam a melhorar a atenuação, com tecnologia de espuma patenteada para uma efetiva proteção e vedação.
 - Grande espaço no interior da concha ajuda a reduzir a humidade e a acumulação de calor
 - Inserções e almofadas fáceis de substituir, ajudam a manter o produto higienizado.
 - Os componentes metálicos da banda de cabeça foram cobertos com material não condutor para utilização com riscos elétricos de baixa voltagem (inferior a 440 V CA)
- Nota:** A versão de banda de cabeça é isolada eletricamente, também denominada “Dielétrica”

Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN352-1

Frequência (H)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação Média (dB)	19.6	17.8	22.1	30.639.5	37.3	43.8	42.1	42.1
Desvio Padrão (dB)	4.1	2.3	2.5	1.8	2.9	4.1	2.8	4.0
Valor de Proteção Assumido (dB)	15.5	15.5	19.6	28.8	36.6	33.2	41.1	38.2

SNR=33 dB H=36 dB M=30 dB L=22 dB

Campo de Aplicação:

- Recomendado para reduzir a exposição a níveis prejudiciais de ruído, construção, reparação automóvel, indústria da madeira, engenharia, indústria farmacêutica e química, indústria têxtil, indústria do metal, entre outros.

Acessórios e equipamentos complementares:

- Kits de Higiene (HYX4) – Composto por almofadas e inserções de substituição para uma melhoria do conforto e da proteção.

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Revisão 01



Directiva:
89/686/CEE

Organismo
De
Controle: 

Distribuído por: