

Filtro Classe 2 REF^a 20334 (RAB2P3)



Especificações Técnicas:

- Filtro para **gases e vapores orgânicos e inorgânicos e contra partículas sólidas e líquidas.**

- Com conector de rosca EN 148-1.

Material:

- Filtro com dupla cobertura de alumínio ligeiro. Papel pregueado de fibra de vidro absorvente Tipo AB de carvão activo e tampa de polietileno.

- Eficácia de filtração de 99,995% de partículas de 0,3 micras a 30l/min.

- Pressão de vapor: 158 PA

- Peso: 290gr

- Dimensões: 110 x 90 mm

- Embalagem: 4 unidades por caixa

Principais Características e Vantagens

- Compatível com as máscaras Classe 2 das séries 5400 e 5500 silicone, com a semi-máscara 7700-15 e com o sistema de respiração assistida Compact air.

Campo de Aplicação:

- Não utilizar quando a proporção de oxigénio no ar seja menor de 19%
- Não é apto para gases e vapores orgânicos cujo ponto de ebulição é inferior a 65°C.
- Armazenar a temperaturas compreendidas entre os -30°C e os 70°C.
- A humidade relativa no lugar de armazenamento deve ser inferior a 90%.

Acessórios e equipamentos complementares:

--

Revisão 00



Directiva
89/686/CEE

Organismo de controle:

BIA
Nº 0121

HR PROTECÇÃO - Comércio de Material de Protecção e Segurança no Trabalho, Lda
Lugar do Pombal, Z. Ind. Salgueiro - Apt. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620
Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt geral.hrproteccao@mail.telepac.pt

Distribuído por: