

Ficha Técnica

Semi-Máscara com Filtros Integrados

Ref^a.: 20177

Mod.: 4251

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Máscara isenta de manutenção para trabalhos de pulverização de tinta, pintura com pincel e rolo, e lixagem orbital e manual.
- Proteção A1 contra gases e vapores orgânicos, como os de tintas à base de solvente, adesivos e detergentes de limpeza*
- Proteção P2 contra níveis médios de partículas de pó fino e vapores de óleo ou água*
- Pronta a usar, sem necessidade de manutenção – utilizar até ficar danificada ou quando os filtros de partículas entupirem ou os filtros de gás ficarem saturados.
- Mais respirável e com resistência reduzida, proporcionada pelas válvulas de inalação duplas e os filtros grandes de carbono colado, em comparação com as máscaras de filtro simples.
- Respiração confortável devido à válvula de exalação de baixa resistência.
- Testado e aprovado em conformidade com as normas europeias - Marcação CE 0086 (EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D).

*Este produto ajuda a proteger contra certos vapores e gases orgânicos (bp > 65 °C) em concentrações até 10x WEL ou 1000ppm (consoante o que for menor) e contra partículas em concentrações até 10x WEL.

Campo de Aplicação

- Recomendado para pulverização de tinta, pintura com pincel e rolo, lixagem orbital e manual.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- N 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.