

Ficha Técnica

Chuveiro e Lava-Olhos

Ref^ª: 00504

Mod.: C75055

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Chuveiro Lava-Olhos de grande qualidade em aço inoxidável.
- Este equipamento de primeiros socorros é projectado para garantir a eficácia do desempenho nesses primeiros momentos cruciais quando ocorre uma emergência.
- O lava-olhos de emergência BASIC incorpora um compensador automático de fluxo que assegura um fluxo de água constante mesmo quando se produzem variações na pressão da rede.
- A válvula lava-olhos é de fácil abertura e deixa o fluxo permanentemente aberto.
- O chuveiro é accionado puxando o punho amarelo.
- As tubagens utilizadas são de aço galvanizado.

- Chuveiros e Lava-olhos de emergência devem ser abastecidos de água potável, assegurando-se de que não está contaminada com água não potável ou águas industriais ou de recuperação.
- Não deve ter partículas em suspensão.
- A rede de alimentação deve ter asseguradamente uma pressão entre 0,2 e 0,5 Mpa (2-5 bar).

- Estes equipamentos não são a solução definitiva em caso de acidente. Deve-se planificar outras medidas complementares de assistência ou evacuação em caso de existência de risco.

- Material: aço inoxidável SS 304
- Peso: 20Kg

Campo de Aplicação

- Utilizado em trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas e que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos os trabalhadores.
- Especialmente indicado para se utilizar em ambientes corrosivos.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 15154
- ANSI-Z 365.1



Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.