

Ficha Técnica

Refª.: 94168
Mod.: FR25

Revisão 02

Casaco Bizflame Plus

Descrição Técnica

- Este casaco é fabricado com fita reflectora de alta visibilidade com costura dupla para maior durabilidade. As características incluem costuras triplas, tiras de alta visibilidade nos ombros e braços, fecho de correr frontal oculto em latão, dois bolsos frontais no peito com aba e fecho de tachas. Abertura da manga ajustável.
- Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto.
- Protecção de soldadura classe 2.
- Dois bolsos inferiores com fecho por botões de pressão.
- Dois bolsos no peito com fecho por botões de pressão.
- Fecho zip com botões de pressão ocultos.
- Punhos ajustáveis por fita aderente.
- Fecho de latão durável, forte e duradouro.
- Costuras triplas para maior durabilidade.
- Protecção certificada contra respingos de metal fundido.
- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.
- Laço para fácil fixação de um rádio.
- Fita cosida industrial resistente às chamas.
- 5 bolsos espaçosos.
- Bolso de telemóvel.
- Adequado para ser usado num ambiente ATEX.

- Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL e 4XL.

Desenho Técnico



Normas

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Classe 2 A1+A2
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 17353 Tipo B2
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 Cal/CM² (HAF=82%)



EN 1149



IEC 61482-2



EN ISO 11612



EN ISO 11611



Personalização

- De acordo com o pedido do Cliente e em conformidade das possibilidades técnicas de aplicação.

Gama de Cores

- Azul Marinho



- Laranja



Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos de soldadura.

Informação Técnica Complementar

- Composição: Bizflame Plus 350gr.
- 99% Algodão, 1% Fibra de Carbono.



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt.
» produtos » normas e simbologias.