

Ficha Técnica

Bota de Bombeiro

Ref^a.: 53025

Mod.: Best Fire F2 A AN CI Hi3 M SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Bota de Bombeiro em pele flor ignífuga, hidrofugada, com protecção contra cortes.
- Forro exterior: Pele transpirável.
- Forro interior: membrana COFRA-TEX Waterproof, excelente resistência à água.
- Palmilha: HEAT BARRIER, anatómica, antiestática, perfurada, perfumada, isolante de altas temperaturas, forrada com tecido, o conforto térmico no interior do calçado está garantido graças à sua mistura especial de poliuretano de isolamento de calor.
- Sola em goma de nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto) (HRO).
- Biqueira de protecção em aço resistente a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica APT PLATE - Zero Perforation (P).
- Bandas reflectoras laterais, para uma melhor visibilidade.
- Calçado com protecção frente a cortes de motosserra.
- Atacadores ignífugos.
- Desaperto rápido com fecho «zipper» e alça de fácil aderência.
- Reforço na biqueira em goma de nitrilo anti-abrasão.
- Costuras triplas e quadruplas ignífugas.
- Protecção do metatarso interior - 100J (M).
- Protecção do tornozelo.
- Calçado Anti-estático (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbunetos (FO).
- Calçado resistente à água (WR) e resistente à penetração e absorção de água (WRU).
- Bota com isolamento ao frio (CI) e ao calor (HI).
- Sola resistente ao escorregamento (SRC).

- Peso (1 pé tam.:42): 1460gr
- Ajuste: 12
- Tamanhos disponíveis: 38 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para Bombeiros e Forças de Intervenção.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 15090:2012
- EN ISO 17249:2013
- F2 A AN CI Hi3 M SRC - A E P
- FO WRU WR CI HI AN CR M
- HRO SRC



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica

0,40
≥ 0,32

PLANTA

SRA

Cerâmica

solução detergente

0,37
≥ 0,28

CALCANHAR

inclinação 7°

SRC

SRA+SRB

0,18
≥ 0,18

PLANTA

SRB

Aço

+ Glicerina

0,14
≥ 0,13

CALCANHAR

inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.