

## Ficha Técnica

### Sapatilha Stoppata

Ref<sup>a</sup>.: 51557

Mod.: Stoppata S3 SRC

Revisão 00



### Especificações Técnicas

- Sapatilha em pele hidrofugada.
- Forro exterior sintético transpirável.
- Forro interior tecido 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha Pu15, anatómica, anti estática, perfurada, em poliuretano perfumado extremamente amortecedor graças à sua espessura de 15mm na zona do tacão. O estrado superior de tecido anti bacteriano previne a formação de maus cheiros, absorve o suor e deixa o pé sempre seco.
- Sola em poliuretano de dupla densidade.
- Biqueira de Protecção metálica, em alumínio, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica, APT PLATE - Zero Perforation (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado resistente à penetração e absorção de água (WRU).
- Reforço na biqueira em TPU.
- Pele italiana.
  
- Ajuste: 11
- Peso: 580gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 47

### Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 SRC

**CE**  
Directiva:  
89/686/CEE

**Níveis de resistência ao deslizamento**  
Coeficiente de tração dinâmica

<b>0,55</b> ≥ 0,32 PLANTA	<b>SRA</b> Cerâmica solução detergente	<b>0,36</b> ≥ 0,28 CALCANHAR inclinação 7°
<b>0,25</b> ≥ 0,18 PLANTA	<b>SRC</b> SRA+SRB	<b>0,15</b> ≥ 0,13 CALCANHAR inclinação 7°
	<b>SRB</b> Aço Glicerina	



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.