

Ficha Técnica

Auricular Diadema Optime I Alta Visibilidade

Ref^a.: 70150

Mod.: H510A-470-GB

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Auricular Diadema Optime I de Alta Visibilidade.
- As almofadas amplas e suaves ajudam a reduzir a pressão em torno do ouvido e melhoram o conforto e a utilização.
- O amplo espaço no interior dos protetores ajuda a reduzir a acumulação de humidade e de calor
- As inserções e as almofadas de substituição fácil ajudam a conservar a limpeza e a higiene
- Símbolo de atenuação fácil de compreender para ajudar a assegurar a seleção do produto correto
- As 3M™ PELTOR™ Optime™ I proteções auriculares oferecem uma proteção versátil em tarefas de duração curta e longa. Ideais para proteção contra ruído resultante de uma vasta gama de aplicações no local de trabalho e atividades de lazer.
- Conchas: ABS.
- Interior e Almofadas: Poliéster.
- Cobertura das Almofadas: PVC.
- Atenuação: 27 dB (SNR)
- Cor: Alta Visibilidade

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	11.6	18.7	27.5	32.9	33.6	36.1	35.8
Desvio normal (dB)	4.3	3.6	2.5	2.7	3.4	3.0	3.8
Proteção prevista (dB)	7.3	15.1	25.0	30.1	30.2	33.2	32.0

SNR=27dB H=32dB, M=25dB, L=15dB

Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção contra o ruído resultante de uma ampla gama de aplicações em ambiente de trabalho e de lazer.
- Exemplos de aplicações frequentes:
 - Aeroportos;
 - Reparação Automóvel.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 352-1



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.