

Ficha Técnica

Sapato Flood

Ref. 51342 (FLOOD) S3 SRC



Especificações Técnicas:

- Bota em pele preta hidrofugada
 - Biqueira em aço com resistência a 200J e à compressão até aos 1500 Kgs.
 - Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate ZERO PERFURAÇÃO resistente a 1100N (P), muito flexível, leve (50gr), isolamento térmico, 100% de superfície protegida.
 - Forro SANY-DRY, transpirável, antibacteriano, absorvente, desabsorvente e anti-abrasão.
 - Palmilha AIR DE EVA e tecido, anatómica, perfurada, anti-estática,
 - Absorção de energia no tacão para reduzir o cansaço e proporcionar maior conforto (E).
 - Anti estática para eliminar as descargas electrostáticas (A).
 - Sola em PU dupla densidade.
 - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
 - Resistência ao deslizamento (SRC).
 - Pele resistente á penetração da água (WRU).
- Ajuste: 11
- Tamanhos disponíveis: 39 a 47



Revisão 01



Directiva:
89/686/CEE

Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN ISO 20345:2011
- S3 + SRC



Campo de Aplicação:

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e equipamentos complementares:

Organismo
De
Controle: 

HR Protecção, S.A.
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email: geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por:

HR Group