

Ficha Técnica

Sapatilha Handle

Ref^a.: 51563

Mod.: Handle S1 P SRC

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Sapatilha em pele camurça perfurada.
- Forro exterior em tecido transpirável.
- Forro interior SANY-DRY 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha AIR de EVA e tecido, anatómica, anti estática, perfurada, garante um elevado apoio graças a uma correcta divisão da sua espessura ao longo da superfície.
- Sola em Poliuretano de dupla densidade.
- Biqueira de Protecção metálica, em aço, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica, APT PLATE - Zero Perforation (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Pele Italiana.

- Ajuste: 11
- Peso: 560gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S1 P SRC



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica

0,42
≥ 0,32

PLANTA

SRA
Cerâmica
+
solução detergente

0,34
≥ 0,28

CALCANHAR
inclinação 7°

SRC
SRA + SRB

0,20
≥ 0,18

PLANTA

SRB
Aço
+
Glicerina

0,14
≥ 0,13

CALCANHAR
inclinação 7°



100%
METAL
FREE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.