

Ficha Técnica

Sapatilha Floating Black

Ref^a.: 51875

Mod.: Floating Black S1 P SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapatilha em tecido muito respirável e Microtech.
- Forro interior Dryfresh, 100% Poliéster, tridimensional, respirável, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha SALUS pré-formada, perfurada, fabricada com espuma de poliuretano, anti estática, capaz de satisfazer todas as diferentes exigências de caminhar. A linha pré-formada garante o suporte correcto durante toda a jornada de trabalho, em cada ponto de apoio do pé. A baixíssima dureza do material proporciona uma efeito de amortecimento, sem comprometer a postura perfeita do utilizador em todas as fases de deambulação e flexão.

- Sola em poliuretano/TPU, caracterizada por um design desportivo, garante uma sensação de bem-estar geral graças à presença de três inserções diferentes, feitas de material especial auto-modelagem, colocada nos três pontos de suporte metatarso e calcâneo do pé. Essas três inserções têm a função de ajuste para a distribuição do peso de cada utilizador e absorver as diferentes percentagens de carga aplicada. Entressola mais leve e confortável graças ao composto inovador desenvolvido directamente pelos laboratórios COFRA (PU Lightest). A ampla área de piso favorece uma excelente estabilidade, graças também aos tacos no perímetro caracterizado pelo perfil "dente de serra". A tração e a flexibilidade são garantidas pelos pequenos ressaltos centrais, que também oferecem excelentes propriedades de drenagem e auto-limpeza.



- Biqueira de protecção não metálica, FIBERGLASS CAP, em fibra de vidro, resistente ao impacto 200J.

- Palmilha de protecção não metálica, Placa de tecido não tecido - Zero Perforation, resistente à perfuração 1100N (P).

- Anti-estática (A).

- Absorção de energia no tacão (E).

- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).

- Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).

- Protecção extra na biqueira em pele anti abrasão.

- Ajuste: 10.5 (tam.: 36 a 39) e 11 (tam.: 40 a 48)

- Peso: 583gr (1 pé, tam.: 42)

- Tamanhos disponíveis: 36 a 48.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345

- S1 P SRC



Níveis de resistência ao deslizamento
Coeficiente de tração dinâmica

0,37
≥ 0,32

PLANTA

SRA
Cerâmica
solução detergente

0,29
≥ 0,28

CALCANHAR
inclinação 7°

SRC
SRA + SRB

0,19
≥ 0,18

PLANTA

SRB
Aço
+ Glicerina

0,15
≥ 0,13

CALCANHAR
inclinação 7°



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.