

Ficha Técnica

Sapato MODULO PURE S3S S TG

Ref^a.: 53187PT

Mod.: MODULO PURE S3S S TG
S3S ESD HI CI FO HRO

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapato especialmente concebido para profissionais das indústrias alimentar, da saúde e da pintura. O sapato de protecção slip-on MODULO PURE tem uma parte superior em Lórica, fácil de limpar e resistente a manchas, e uma sola de borracha que não deixa marcas, para uma aderência extrema numa variedade de superfícies. O círculo de rotação no antepé assegura movimentos de viragem suaves sem comprometer a estabilidade. Este sapato de segurança é totalmente isento de metais e vegan - uma combinação perfeita de segurança, conforto e higiene.
- Gáspea em Lórica. O Lórica é um material sintético de alta tecnologia que apresenta excelentes características de suavidade e durabilidade. Protege eficazmente contra gorduras animais, óleos, gasolina, desinfetantes e vários produtos químicos.
- Forro em malha 3D.
- Palmilha SJ Foam.
- Sola exterior em borracha e BASF PU. Tiger Grip-tecnologia: As solas com tecnologia Tiger Grip são conhecidas pela sua resistência ao deslizamento, pela sua capacidade de suportar o desgaste e pela sua excelente tração em várias superfícies, mesmo molhadas e irregulares. São fabricadas com um composto de borracha exclusivo e apresentam padrões e ranhuras específicos para melhorar a aderência e a estabilidade.
- Sola exterior resistente ao calor (HRO) A sola exterior resiste a altas temperaturas até 300 °C.
- Biqueira de protecção não metálica, em nanocarbono, resistente ao impacto até 200J. Material ultraleve de alta tecnologia, isento de metal e sem condutividade térmica ou eléctrica.
- Descarga eletrostática (ESD) O sistema ESD possibilita a descarga controlada de energia eletrostática, que pode danificar componentes eletrónicos, e evita os riscos de ignição resultantes de cargas eletrostáticas. Resistência volumétrica entre 100 quilo-óhmio e 100 gigaóhmio.
- Palmilha anti perfuração, não metálica, em tecido anti perfurante (1.100N) (PS) teste com prego Ø=3mm.
- Resistente ao deslizamento (SR - ensaio opcional com glicerina).
- Calçado anti estático (A).
- Sola resistente aos hidrocarbonetos (FO).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Isolamento da parte inferior do calçado do frio (CI) e do calor (HI).
- Resistência à penetração e absorção de água (WPA).

- Cores disponíveis: Preto e Branco.
- Peso: 560gr, 1 pé, tam.: 42.
- Tamanhos disponíveis: 35 a 50



Campo de Aplicação

- Recomendado para ambiente seco, superfícies extremamente escorregadias, superfícies quentes e Ambiente húmido.
- Indústrias: Montagem, Catering, Produtos químicos, Limpeza, Alimentos e bebidas, Indústria, Logística, Assistência Médica.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022+A1:2024
- ASTM F2413:2024



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual