

Ficha Técnica

Filtro Combinado CF32 A2B2E2K2P3 R D

Ref^a.: 20604

Mod.: 7100260628

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Filtro Combinado 3M™ CF32 ABEK2P3 RD DT-4045E protege contra partículas combinadas, gases e vapores orgânicos e inorgânicos, gases e vapores ácidos e amoníaco e seus derivados. Ele foi projectado para uso com certas semi-máscaras de ajuste apertado 3M™ no modo de pressão negativa, bem como o sistema motorizado 3M™ PF-600.

- Para protecção eficaz contra partículas combinadas, gases e vapores orgânicos e inorgânicos, gases e vapores ácidos e amoníaco e seus derivados.

- Adequado para uso com máscaras completas e meias máscaras seleccionadas no modo de pressão negativa e sistemas motorizados 3M™ PF-600. Este filtro combinado protege contra gases e vapores de compostos orgânicos com ponto de ebulição acima de 65 °C, gases e vapores inorgânicos e gases e vapores ácidos. Também protege contra amoníaco e derivados orgânicos de amoníaco, bem como partículas sólidas e líquidas, tóxicas e radioactivas, microorganismos (por exemplo, bactérias e vírus) e enzimas. Nota: Classe A2 no modo de pressão negativa.

Campo de Aplicação

- Recomendado para proteger o utilizador frente a:
 - Gases e vapores orgânicos e inorgânicos;
 - Gases e vapores ácidos;
 - Amoníaco e derivados orgânicos de amoníaco;
 - Muitos tipos de partículas, microorganismos e enzimas.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 14387:2004+A1:2008



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual