

Ficha Técnica

Sapato Jumaring

Ref^a.: 51805

Mod.: Jumaring S3 WR UK SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapato em nubuck hidrofugado e nylon CORDURA.
- Forro exterior em nylon CORDURA.
- Forro interior membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL com sistema de construção PROOF LINNING.
- Palmilha EVANIT com especial mistura de EVA e nitrilo, de grande conforto e espessura variável (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, anatômica, perfurada e forrada com tecido muito respirável. Anti estática graças a um tratamento especial da superfície e às costuras feitas com fios condutores.
- Sola em poliuretano de dupla densidade.
- Biqueira de protecção metálica, em aço, resistente a 200J.
- Palmilha Anti-perfuração não metálica APT PLATE - Zero Perforation (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado resistente à água (WR).
- Suporte anti torsão.
- Protecção na biqueira (UK).

- Ajuste: 11
- Peso: 640gr (1 pé, tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais. Ideal para locais húmidos.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 WR UK SRC



Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
0,42 ≥ 0,32 PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,34 ≥ 0,28 CALCANHAR inclinação 7°
SRC SRA+SRB		
0,20 ≥ 0,18 PLANTA	SRB Aço Glicerina	0,14 ≥ 0,13 CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.