

## Ficha Técnica

### Sapato Cadmo White

Ref<sup>a</sup>.: 51623

Mod.: Cadmo White S2 FO SR

Revisão 01



### Especificações Técnicas

- Bota em NEWTECH hidrófugada, transpirável.
- Forro exterior sintético transpirável.
- Forro interior TEXELLE 100% poliamida, transpirável, absorvente e desabsorvente, antiabrasão.
- Palmilha EVANIT, com uma mistura especial de EVA e Nitrilo, de grande conforto e espessura variável (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, perfurada e forrada com tecido muito transpirável. Antiestática graças a um tratamento especial da superfície e às costuras realizadas com fios condutores.
- Sola em Poliuretano de mono densidade e anti deslizante (SR), fórmula ultra leve.
- Biqueira de protecção metálica, em aço, resistente a 200J.
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência à penetração e absorção de água (WPA).
- A pele pode ser facilmente limpa até 40°C com água e sabão neutro.

- Ajuste: 10 (35 ao 39) e 11 (40 ao 50)
- Peso: 488gr (1 pé, tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 35 a 50.

### Campo de Aplicação

- Recomendado para indústria alimentar e sector hospitalar.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- EN 20345
- S2 FO SR



Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
<b>0,45</b> $\geq 0,32$ PLANTA	<b>SRA</b> Cerâmica solução detergente	<b>0,48</b> $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°
<b>SRC</b> SRA+SRB		
<b>0,22</b> $\geq 0,18$ PLANTA	<b>SRB</b> Aço + Glicerina	<b>0,21</b> $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
 » produtos » normas e simbologias.