

## Ficha Técnica

### Sapatilha Blade

Ref<sup>a</sup>.: 51787

Mod.: Blade S1 P SRC

Revisão 00



### Especificações Técnicas

- Sapatilha de Perspair, tecido altamente respirável e anti abrasão.
  - Forro em tecido 3D respirável.
  - Palmilha interior garante um efeito de amortecimento em toda a superfície do pé graças à estrutura 3D múltipla em PU macio. Anti estática, respirável, forrada com tecido anti abrasão.
  - Sola com fórmula exclusiva suave, ultra-leve, e altamente resistente ao deslizamento (SRC).
  - Biqueira de Protecção metálica, em alumínio resistente ao impacto até 200J.
  - Palmilha anti-perfuração não metálica, não magnética resistente a 1100N (P), 100% de superfície protegida. Certificada de acordo com a norma EN 12568:2010.
  - Anti-estática (A).
  - Absorção de energia no tacão (E).
  - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Peso: 410gr (1 pé, tamanho 42)  
- Ajuste: 11  
- Tamanhos disponíveis: 38 a 47

### Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- EN 20345
- S1 P SRC



| Níveis de resistência ao deslizamento |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| Coeficiente de tração dinâmica        |  |   |
| <b>0,50</b><br>≥ 0,32<br>PLANTA       | <b>SRA</b><br>Cerâmica<br>solução detergente | <b>0,42</b><br>≥ 0,28<br>CALCANHAR<br>inclinação 7° |
| <b>SRC</b><br>SRA + SRB               |  |   |
| <b>0,27</b><br>≥ 0,18<br>PLANTA       | <b>SRB</b><br>Aço<br>Glicerina               | <b>0,22</b><br>≥ 0,13<br>CALCANHAR<br>inclinação 7° |



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.