

# Ficha Técnica



## Lava-olhos de Emergência

Ref. **00818** (2220SS)

### Especificações Técnicas:

- Lava-olhos pedestal (de pé) e recolhedor em aço inoxidável.
- Válvula de abertura automática ao premir ou pisar.
- Revestimento de ABS anticorrosivo de alta visibilidade.
- Lança dois jactos de água arejada a baixa pressão, que dão banho tanto aos olhos como à cara da pessoa acidentada.
- Estes lava-olhos possuem a incorporação de uma cobertura **anti pó** cujo funcionamento é automático ao accionar os mesmos.
  
- **Material do lava - olhos:** ABS / Aço inoxidável (recolhedor).
- **Entrada de água:** ½’’
- **Caudal:** regulado a 22l /min.
- **Pressão de entrada:** Recomendado 2 bar Min. 1.5 Max 8bar
- **Dimensões da embalagem:** 80x 27x 13 cm
- **Peso:** 6.5 Kgs

### Principais Características e Vantagens:

- Norma: **DIN – 12 899 e ANSI Z 358-1.1990**
- Óptima resistência às bases, à água do mar e à atmosfera salina, aos óleos, gorduras e dissolventes aromáticos, aos ácidos orgânicos, ácidos minerais diluídos e aos dissolventes alifáticos.
- Os fungos e os microrganismos não aderem às peças.
- Não permite a formação de gelo na sua superfície.

### Campo de Aplicação:

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.

### Acessórios e equipamentos complementares:

--

**HR Protecção, S.A.**  
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189  
3534 - 909 Mangualde  
Tel.: +351 - 232 620 620      Fax: +351 - 232 610 333  
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Revisão 02



**DIN-12899;  
ANSI Z 358-1.1990**

Distribuído por: