

## Ficha Técnica

### Cinta de Carga [3mf]

Ref<sup>a</sup>.: 30638.3


Mod.: PX3TIM

Revisão 00



### Especificações Técnicas

- Cinta de carga de duas camadas para levantamento de cargas de no máx. 3T.
- Disponível em diferentes comprimentos, de 1m a 12m.
- Largura: 95mm.
- Comprimento: 4mt
- Material: poliéster.
- Cintas com grande capacidade de carga, mas com peso próprio leve.
- Operações suaves.
- Elas protegem a carga.
- Sem risco para o operador.
- Fácil de guardar.
- Longa duração.
- Material muito resistente.
- Factor de segurança 7: 1.
- Ilhós planos protegidos.
- Para facilitar a identificação, as fitas foram fabricadas em cores diferentes de acordo com a norma EN 1492-1.



	PESO SUPORTADO	COMPRIMENTO	WLL	0,8 WLL	2 WLL	1,4 WLL	1 WLL
VIOLETA	1T	1-8 METROS	1.000	800	2.000	1.400	1.000
VERDE	2T	1-10 METROS	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
AMARELO	3T	1-10 METROS	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
CINZA	4T	2-12 METROS	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
VERMELHO	5T	2-12 METROS	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
CASTANHO	6T	2-12 METROS	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
AZUL	8T	3-12 METROS	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
LARANJA	10T	3-12 METROS	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

\*WLL (Work Load Limit) Carga de trabalho máximo.

### Campo de Aplicação

- Recomendado para levantamento de cargas.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- EN 1492-1



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.