Ficha Técnica

Carro de Segurança

Refª.: 30243

Mod.: C560 Revisão 01

Especificações Técnicas

- Carro de segurança.
- Desenhado como um ponto de ancoragem portátil.
- Testado de acordo com a EN 795 Classe B.
- Tem de ser usado conjuntamente com equipamento anti queda.
- Este dispositivo desliza ao longo de uma estrutura estável.
- O design deste equipamento está de acordo com vigas I que têm uma dimensão mínima de 65mm e máxima de 120mm.
- Apenas protege uma pessoa.

- O utilizador deve estar equipado com um arnês de segurança que cumpra a norma EN 361.
- O sistema anti queda deve estar conectado a uma anilha de ancoragem, incluída no carro de segurança, e mediante um mosquetão certificado com a norma EN 362.
- O angulo máximo admissível de inclinação do equipamento anti queda na vertical é de 30º.

- A viga deve estar montada sobre uma estrutura estável e deve ter uma resistência de pelo menos 15 kN e deve estar situada horizontalmente sobre o espaço de trabalho.
- É estritamente proibido usar este carro em vigas verticais.

- Peso: 5,29 Kg.

Campo de Aplicação

- Recomendado para uso profissional em geral com risco de queda em altura.
- Ponto de ancoragem - horizontal.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Corda anti quedas (vários modelos)
- Mosquetões (vários modelos)
- Absorvedores (vários modelos)
- Dispositivos anti quedas (vários modelos)
- Cordas e dispositivos de posicionamento (vários modelos)s.
- Arnês.

Normas e Simbologia

- EN 795

CE

Directiva: 89/686/CEE

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE

+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt