

Ficha Técnica

Capacete Com Arnês de Roleta

Ref^ª.: 60335

Mod.: G3000NUV-RD

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Capacete de protecção Peltor em ABS Estabilizado com protecção UV e ventilação, com indicador de caducidade.
 - Indicador de caducidade em vermelho que ficará branco com o contacto com os raios UV. Com o uso, o indicador muda de cor no sentido dos ponteiros do relógio. Quando a totalidade do indicador estiver branco, aconselha-se a substituição do capacete pois o mesmo já não protege contra os raios UV.
 - Design arredondado, o que contribui para evitar que o capacete se prenda em ramos ou outros obstáculos.
 - Arnês de Roleta com 4 pontos de fixação em LPE e poliéster. Faixa absorvente (anti suor e anti alérgica) em PVC (Opção: faixa absorvente em couro).
 - Pala curta para um campo de visão mais amplo, o arnês pode girar 180º colocando a viseira para trás (também está certificado nesta posição), uma grande vantagem para trabalhos em alturas e em espaços limitados.
 - Resistente a baixas temperaturas (-30°C) e metais fundidos.
 - Conforto interior.
 - Resistente a salpicos de metal fundido (MM).
- Faixa de Temperaturas: -30°C e +50°C.
- Peso: 310gr
- Dimensões: Ajustável: 54 - 62cm

- Cores Disponíveis:



Azul	Alta	Verde	Amarelo	Laranja	Branco
Ref.: 60330	Visibilidade	Ref.: 60332	Ref.: 60333	Ref.: 60334	Ref.: 60336
	Ref.: 60331				

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais onde a protecção de cabeça é obrigatório.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- GH1 Francalete;
- GH4 Francalete;
- V6* Protecção ocular integrada;
- HYG3 Banda antissuor plástico (padrão);
- HYG4 Banda antissuor em couro;
- GR3C Protecção contra chuva;
- GR2B Fecho para viseira.

Normas e Simbologia

- EN 397:2012 + A1:2012

CE
Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual