Ficha Técnica

Filtro Contra Gases Orgânicos E Inorgânicos - ABEK2P3

Refª.: 20335

Mod.: RABEK2P3 (1784000) Revisão 02

Especificações Técnicas

- Filtro combinado ABEK2P3 contra gases e vapores orgânicos (A) e inorgânicos (B), contra dióxido de enxofre (E), amoníaco e seus derivados (K), e contra partículas sólidas e líquidas (P3).
- Para máscaras e semi máscaras Classe 2 das séries 7700 e 5400.

- EPI Categoria III.
- Carcaça de alumínio.
- Tipo: 450 CC.
- Diâmetro: 107mm.
- Não interfere no campo de visão.
- Rosca de conexão à máscara, assegurando uma conexão fiável e isolamento excelente.
- Carvão activo com capacidade de absorção muito alta.

- Caixa de 50 unidades.

Campo de Aplicação

- A máscara e o filtro A2B2E2K2P3 só se deve utilizar quando a concentração tóxica cumpre com as normas para uso de uma máscara, isto é, quando está abaixo de 1000 X TLV.
(TLV MEV para 8 horas de trabalho o STEL durante 15 minutos de trabalho).
- Apenas se pode utilizar em locais suficientemente ventilados onde a atmosfera contém um volume de oxigénio mínimo de 17%.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 1487:2004 + A1:2008
- EN 148-1
- EN 12941
- EN 12942

CE

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE
+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt