

## Ficha Técnica

### Bota New Mozambico

Ref<sup>a</sup>.: 51619

Mod.: New Mozambico UK S3 CI HRO SRC

Revisão 00



### Especificações Técnicas

- Bota em pele hidrofugada.
  - Forro Exterior sintético transpirável.
  - Forro interior pele ecológica com elevado isolamento térmico, transpirável, anti abrasão. Protecção contra o frio Thinsulate B200.
  - Palmilha EVANIT com uma mistura especial de EVA e nitrilo, de grande conforto e espessura variável (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, perfurada e forrada com tecido muito transpirável. Anti estática graças a um tratamento especial da superfície e a costuras realizadas com fios condutores.
  - Sola em poliuretano/nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto) e a baixas temperaturas até -25°C.
  - Biqueira de protecção não metálica, Top Return, resistente a 200J.
  - Palmilha anti perfuração, não metálica, APT PLATE-Zero Perforation, resistente a 1100 N (P).
  - Calçado anti estático (A).
  - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
  - Absorção de energia no tacão (E).
  - Resistente ao deslizamento (SRC).
  - Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
  - Fecho lateral, para uma maior comodidade.
  - Protecção extra na biqueira em poliuretano anti abrasão.
  - Sola externa resistente ao calor por contacto (HRO).
  - Protecção contra o frio (CI).
  - Suporte anti torsão.
- Ajuste: 10 (até ao tamanho 39) e 11 (do 40 ao 48).
- Tamanhos disponíveis: 39 ao 48



### Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.
- Trabalhos em ambientes frios.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- EN 20345:2011
- S3 CI HRO SRC



Directiva:  
89/686/CEE

#### Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica



Thinsulate<sup>®</sup>  
INSULATION  
B200



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.