

## Ficha Técnica

### Luva de Intercept C/ Rev. em Poliuretano

Ref<sup>a</sup>.: 81798

Mod.: Hyflex 11-727

Revisão 00



### Especificações Técnicas

- Luva de Intercept com revestimento na palma em poliuretano.
- INTERCEPT - Tecnologia resistente ao corte: esta fibra exclusiva combina diferentes fibras como o aço inoxidável, o vidro, kevlar, dyneema e nylon, garantindo assim uma grande protecção contra cortes e um conforto e destreza excepcionais.
- O novo fio resistente aos cortes INTERCEPT™ foi testado para cumprir ou exceder as normas da indústria. Esta tecnologia exclusiva da Ansell oferece a melhor protecção da sua classe, bem como conforto e destreza acrescidos.
- O modelo com revestimento da palma melhora a aderência dos trabalhadores, aumenta a durabilidade da luva em condições abrasivas e permite que as costas da mão respirem.
- O revestimento cinza oculta a sujidade em ambientes com exposição a sujidade.

- Galga: 15
- Comprimento: 200 - 255 mm
- Tamanhos Disponíveis: 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

### Campo de Aplicação

- Recomendado para: fabrico de metais, indústria automóvel e de transportes, máquinas e equipamentos.
- Ideal para:
  - Montagem de peças e componentes de metal;
  - Montagem de produtos de linha branca;
  - Manutenção geral;
  - Indústria vidraceira;
  - Manuseamento de objectos com arestas aguçadas, pré-montagem, corte de pequenas peças secas ou ligeiramente oleosas e manutenção;
  - Fabrico de aparelhos clínicos;
  - Injecção e moldagem de plásticos;
  - Pré-montagem.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- EN 388:2003
- EN 388:2016



EN 388:2003



4342

EN 388:2016



4342B



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual