

Ficha Técnica

Capacete Com Arnês Standard

Ref^ª: 60280A

Mod.: G2000CUV-VI

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Capacete de protecção Peltor em ABS com protecção UV e ventilação lateral, com indicador de caducidade.
 - Indicador de caducidade em vermelho que ficará branco com o contacto com os raios UV. Com o uso, o indicador muda de cor no sentido dos ponteiros do relógio. Quando a totalidade do indicador estiver branco, aconselha-se a substituição do capacete pois o mesmo já não protege contra os raios UV.
 - Resistência superior em polietileno de alta densidade.
 - Arnês standard com 4 pontos de fixação em LPE e poliéster. Faixa absorvente (anti suor e anti alérgica) em PVC (Opção: faixa absorvente em couro).
 - Revestimento interior ergonómico, proporciona excelente conforto.
 - Capacete de alta gama com uma eficaz absorção contra o impacto.
-
- Faixa de Temperaturas: -30°C e +50°C.
 - Peso: 340gr
 - Dimensões: Ajustável: 54 - 62cm

- Cores Disponíveis:



Azul
Ref.: 60284A

Verde
Ref.: 60283A

Amarelo
Ref.: 60282A

Laranja
Ref.: 60279A

Vermelho
Ref.: 60281A

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais onde a protecção de cabeça é obrigatório.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- GLF Suporte para lâmpada e cabo
- GLF-B Suporte para óculos de segurança
- GH2 Francalete
- V6* Protecção ocular integrada
- HYG3 Banda antissuor plástico (padrão)
- HYG4 Banda antissuor em couro
- G2E Fita para arnês com seis pontos (*)
- GR3C Protecção contra chuva
- GR2B Fecho para viseira

(*) precisa de protetores auriculares com encaixe* P3K

Normas e Simbologia

- EN 397:2012 + A1:2012

CE
Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.