Ficha Técnica

Tampão Auditivo de Silicone Reutilizável C/ Cordão

Refª.: 70191

Mod.: 1988TRCSN

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Tampão auditivo de silicone hipoalergênico reutilizável.
- Atenuação muito alta (32 dB).
- Plugues laváveis, muito macios e muito confortáveis.
- Cordão de segurança para evitar perdas e facilitar o uso.
- Protetor auditivo dielétrico, sem componentes metálico (isento de metal).
- Sua estrutura permite não ter contato directo com as tampas (maior higiene).

- Tamanho único.

- Atenuação: 32 dB (SNR)
- Material/Tampão: Silicone
- Material/Cordão: Poliéster
- Cor/Tampão: Amarelo
- Cor/Cordão: Azul

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	34,5	30,4	36	31,9	36,1	41,2	43
Desvio padrão (dB)	5,8	4,4	4,7	4,6	4,8	5,6	4,1
Valores mínimos de atenuação	28,8	26	31,3	27,3	31,2	35,6	38,9

Atenuação global em altas frequências (H)=32 dB; médias (M)= 29dB; baixas (L)=28dB

Valor de redução de ruído (SNR)= 32dB

Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção em todo o tipo de actividades com nível de ruído moderado (indústria metalúrgica, construção, automóvel, oficinas, trabalhos ao ar livre, indústria química, etc.).

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 352-2
- Cat III

CE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE

+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt