Ficha Técnica

Bota Extreme



Refª.: 53050

Mod.: Extreme S3 SRC Revisão 02

Especificações Técnicas

- Bota de protecção de cano alto em pele gravada (em relevo) preta, com biqueira e palmilha anti-perfuração não metálicas.
- Biqueira de protecção em fibra de vidro (COMPACT®, não metálica): resistência ao impacto de 200 J e à compressão de 15 kN.
- Palmilha anti-perfuração não metálica, têxtil (COMPACT®), tipo PL: ensaiada com prego de 4,5 mm de diâmetro, resistência à perfuração ≥ 1 100 N.
- Calçado antiestático (A).
- Absorção de energia na zona do calcanhar (E).
- Gáspea resistente à penetração e absorção de água (WPA).
- Sola com relevo (cleated).
- Resistência ao escorregamento: ensaio base em cerâmica com solução de laurilsulfato de sódio (NaLS) e ensaio adicional em cerâmica com glicerina (SR).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Forro High-Dry®: segundo o fabricante, hidrófilo, com elevada absorção, secagem rápida e resistência ao desgaste.
- Colarinho e língua almofadados com espuma de alta densidade (segundo o fabricante).
- Palmilha interior em EVA.
- Sola de poliuretano de dupla densidade: camada intermédia expandida, que amortece o impacto, e camada de piso compacta, mais resistente à abrasão (tecnologia DUALCOMFORT®).
- Sem componentes metálicos ("100% METAL FREE").

- Peso: 591ge (1 pé, tam.: 41)
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48.

Campo de Aplicação

- Construção civil e obras públicas: estaleiros, cofragem, armaduras, demolições ligeiras e acabamentos, onde haja pregos e outros objectos pontiagudos no chão.
- Armazém e logística: movimentação de cargas, porta-paletes e empilhadores, cargas e descargas em cais.
- Indústria metalomecânica, montagem e manutenção industrial.
- Oficinas automóveis, de máquinas agrícolas ou industriais e outros postos com óleos, combustíveis e lubrificantes no piso.
- Carpintaria, serralharia, canalização e manutenção de edifícios.
- Agricultura, silvicultura ligeira e trabalho em terreno irregular no exterior, com chuva ocasional.
- Postos com pórticos de detecção de metais (aeroportos, segurança, algumas linhas de produção).

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022
- S3L SR FO















» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE
+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt