

## Ficha Técnica

### Luva de Aramid e Intercept Yarn C/ Rev. Duplo de Nitrilo

Ref<sup>a</sup>.: 01020

Mod.: Hyflex 11-920

Revisão 00



### Especificações Técnicas

- Luva de Aramid e Intercept Yarn com revestimento a 3/4 duplo nitrilo.
- INTERCEPT TECHNOLOGY™ com um desempenho de resistência aos cortes de nível D segundo as normas ISO para a derradeira resistência a cortes.
- O revestimento em nitrilo de camada dupla RIPEL™ mantém as mãos secas e confortáveis durante o manuseamento de peças e ferramentas oleosas.
- Protecção contra calor por contacto intermitente durante o manuseamento de peças quentes até 100 °C.

- Comprimento: 212 - 261 mm
- Tamanhos Disponíveis: 7, 8, 9, 10 e 11.

### Campo de Aplicação

- Recomendado para: industria vidraceira, fabrico de metais, indústria automóvel e de transportes, máquinas e equipamentos.
- Ideal para:
  - Corte, esmerilação, maquinagem;
  - Montagem geral;
  - Manutenção geral;
  - Manuseamento de vidro, metal e plástico;
  - Manuseamento de objetos aguçados oleosos;
  - Preparação de superfícies.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- EN 388:2016
- EN 407



EN 388



4X32D

EN 407



X1XXXX



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.