

Ficha Técnica

Chuveiro e Lava – Olhos de Emergência

Ref. 00840/ 00841 (4230 / 4230SS)



Especificações Técnicas:

- Chuveiro e lava-olhos pedestal com duplo comando.
- Inclui um lava-olhos manual com tubo flexível de 1.5m de comprimento, composto de um borrifador de grande caudal de água a baixa pressão.
- Chuveiro em ABS anti corrosivo de cor amarela, de alta visibilidade (Ref. 00840) ou de aço inoxidável (Ref. 00841).
- Válvulas de abertura manual.
- Estes lava-olhos possuem a incorporação de uma cobertura **anti pó** cujo funcionamento é automático ao accionar os mesmos.
- Entrada de água: 1 1/4"
- Pressão entrada: Rec. 2 bar. Min. 1,5, Max. 8 bar
- Caudal: Chuveiro Regulado a 110 l/min; Lava-Olhos Regulado a 22 l/min.
- Peso: 19 kg (00840) / 21 kg (00841)
- Dimensão embalagem: 75x20x25 cm
- **Material do chuveiro:** ABS Anti Corrosivo – Ref. 00840
Aço inoxidável – Ref. 00841


Principais Características e Vantagens:

- Norma: **DIN – 12 889 e ANSI Z 358-1.1990**
- Óptima resistência às bases, à água do mar e à atmosfera salina, aos óleos, gorduras e dissolventes aromáticos, aos ácidos orgânicos, ácidos minerais diluídos e aos dissolventes alifáticos.
- Os fungos e os microrganismos não aderem às peças.

Campo de Aplicação:

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.

Acessórios e equipamentos complementares:



Revisão 00



HR Protecção - Comércio de Material de Protecção e Segurança no Trabalho, Lda
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt email:geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: