

Ficha Técnica

Semi-Máscara com Filtros Integrados

Ref^a.: 20178

Mod.: 4255

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Máscara isenta de manutenção para trabalhos de pulverização de tinta, pintura com pincel e rolo, e lixagem orbital e manual.
 - Protecção A2 contra gases e vapores orgânicos, como os de tintas à base de solvente, adesivos e detergentes de limpeza*.
 - P3 proporciona protecção contra níveis altos de partículas de pó fino e vapores de óleo ou água*.
 - Sem necessidade de manutenção – pronto a utilizar quando for preciso. Utilizar até ficar danificada, até os filtros de partículas entupirem ou até os filtros de gás ficarem saturados.
 - Mais respirável e com resistência reduzida, proporcionada pelas válvulas de inalação duplas e os filtros grandes de carbono colado, em comparação com as máscaras de filtro simples.
 - Respiração confortável devido à válvula de exalação de baixa resistência
- Testado e aprovado em conformidade com as normas europeias - Marcação CE 0086 (EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3 R D).
- Os utilizadores têm de receber formação e ler todas as Instruções de Utilização. A utilização incorreta pode causar lesões e doenças graves ou que apresentem risco de vida.

*Este produto ajuda a proteger contra certos vapores e gases orgânicos (bp > 65 °C) em concentrações até 10x WEL ou 5000ppm (consoante o que for menor) e contra partículas em concentrações até 20x WEL

Campo de Aplicação

- Recomendado para pulverização de tinta, pintura com pincel e rolo, lixagem orbital e manual.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- N 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.