

## Ficha Técnica

### Luva de HPPE, Fibra de Vidro, Nylon e Elastano C/ Rev. em Poliuretano

Ref<sup>ª</sup>.: 81992

Mod.: 11-751

Revisão 00



### Especificações Técnicas

- Luva de HPPE, Fibra de Vidro, Nylon e Elastano com revestimento em poliuretano.
- A INTERCEPT Technology® proporciona uma excelente resistência aos cortes de nível C segundo as normas EN ISO 388:2016.
- Maior resistência à abrasão e durabilidade para utilização prolongada e menor desgaste-
- O forro leve e flexível fornece conforto acrescido num modelo que encobre a sujidade.

- Pontos por Polegada: 10
- Cor: Preto
- Comprimento: 224-269 mm
- Tamanhos Disponíveis: 6, 7, 8, 9 e 10.

### Campo de Aplicação

- Ideal para o sector automóvel, máquinas e equipamentos, fabrico de metais e pós-venda automóvel.
- Recomendado para:
  - Manutenção geral;
  - Montagem de ferragens;
  - Maquinagem/estampagem/corte;
  - Manuseamento de matérias-primas;
  - Fabrico de bases e armações.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- EN 388:2016



EN 388:2016



4X43C



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual