

Ficha Técnica

Sapatilha KOMBO

Ref^a.: 53244

Mod.: KOMBO ESD S1 PS FO SR

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapatilha em tecido muito respirável.
- Forro interior SANY-DRY 100% Poliéster, tridimensional, respirável, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha LIGHT FOAM ESD, fabricada em espuma de poliuretano perfumada, extremamente macia e confortável, com baixa resistência eléctrica. Perfurada, com um formato anatómico que envolve e apoia o arco plantar, revestida com tecido resistente à abrasão, absorve o suor, mantendo o pé sempre seco; garante o máximo conforto e absorção da energia de impacto.
- Sola em poliuretano de dupla densidade com baixa resistência eléctrica.
- Biqueira de protecção não metálica, FIBERGLASS CAP, em fibra de vidro, resistente a 200J.
- Palmilha Anti-perfuração não metálica, em polietileno com grafeno integrado, condutor (PS) (testes com prego de Ø=3,5mm).
- Resistente ao deslizamento (SR).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência eléctrica à terra compreendida entre 0,75 e 100 Mohm. ESD IEC 61340-5-1.
- A Directiva Europeia 1999/92/CE, conhecida como directiva ATEX, estabelece as medidas destinadas a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que possam estar expostos ao risco de atmosferas explosivas. Todo o nosso calçado ESD é concebido de forma a apresentar um valor de resistência eléctrica muito baixo e, por isso, a utilização deste calçado reduz ao mínimo o risco de descargas electrostáticas que podem atuar como fontes de ignição ou provocar explosões. Isto torna o calçado ESD recomendado em zonas ATEX.

- Ajuste: 10,5 para tamanhos 36 a 39 e 11 para os restantes.
- Peso: 510gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 48

Campo de Aplicação

- Calçado para a indústria microelectrónica. Recomendado para zonas ATEX.

Acessórios e Equipamentos Complementares


Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022+A1:2024
- ESD S1 PS FO SR




Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.