

Ficha Técnica

Manguito C/ Resistência ao Corte C/ Abertura P/ Polegar - 406mm

Ref^a.: 81710

Mod.: HYFLEX 11-251

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Manguito com resistência ao corte, sem abertura para polegar.
- A melhor protecção da sua classe com um conforto imbatível.
- Fabricada em polietileno de elevado desempenho (HPPE) (INTERCEPT Cut Resistance Technology).
- A INTERCEPT™ Cut Resistance Technology fornece a melhor protecção contra cortes da sua classe e proporciona uma sensação de suavidade e frescura ao trabalhador

A conceção sem costuras e as opções de comprimentos e larguras garantem um excelente ajuste e fazem dela a 1.ª escolha para conforto durante todo o dia

As mangas HyFlex® 11-250 e 11-251 com INTERCEPT foram concebidas para ser utilizadas em combinação com qualquer luva resistente aos cortes HyFlex®

- Galga: 15
- Tamanhos Disponíveis:
 - Comprimento: 305 mm, Largura: Estreito ou Largo;
 - Comprimento: 406 mm, Largura: Estreito ou Largo.

- Manguito disponível sem abertura para polegar (Ref.: 11-250)



Campo de Aplicação

- Recomendado para fabrico de metais, indústria aeroespacial, indústria automóvel e de transportes, máquinas e transportes.

- Ideal para:
 - Montagem de peças e componentes de metal;
 - Pressas metálicas ligeiras;
 - Manutenção;
 - Montagem primária.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2003
- EN 388:2016

CE
Directiva:
89/686/CEE

EN 388
2003



2542

EN 388
2016



2X42B



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual