

Ficha Técnica

Máscara Descartável FFP2 NR D C/ Válvula P/ Soldadura

Ref^a.: 20174

Mod.: 9928 FFP2 NR D

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Máscara descartável FFP2 NR D com válvula.
- Protege contra os níveis de FFP2 (NPF 12) de poeira, névoa e fumos metálicos.
- Design de baixo perfil para compatibilidade com viseiras de soldadura e capacetes de soldadura 3M™ Speedglas™.
- O anel de vedação facial interior suave aumenta a vedação facial e a sensação de conforto e pode ser higienicamente limpo, se utilizado para mais do que um turno (utilizar o Produto de Limpeza para Vedante Facial 3M™ 105).
- A camada de carbono activado filtra o gás de ozono gerado pelas operações de soldadura MIG, TIG e ARCO.
- O revestimento exterior especialmente tratado oferece uma maior retardação da chama para ajudar a minimizar o efeito de salpicos de soldadura a quente.
- O filtro resiste ao entupimento para uso prolongado contra fumos de soldadura 3M™ Cool Flow™.
- A válvula ajuda a proporcionar uma protecção confortável em condições quentes e húmidas.
- O design robusto da concha e do copo é resistente ao colapso e adapta-se bem a diferentes formas e tamanhos de faces
- A fita trançada ajustável para a cabeça ajuda a proporcionar conforto ao rosto, cabeça e pescoço.

- Classificação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D
- Nível Máximo de utilização: 10xVLA para partículas.
- Embalagem: 10 unidades/ caixa, 80/embalagem.

- Designações:


- R = Reutilizável
- NR = Não reutilizável (utilização única)
- D = Cumpre os requisitos de resistência à obstrução.

Campo de Aplicação

- Recomendado para indústrias têxteis, indústrias de metal e ferro, minas e obras subterrâneas, protecção a fumos de soldadura, entre outros.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 149:2001+A1:2009 FFP2 R D 



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.