

Ficha Técnica

Sapatilha Total Black

Ref^ª.: 51866

Mod.: Total Black S3 ESD SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapatilha em Techshell, tecido inovador resistente à abrasão, hidrofugo e transpirável.
- Esta nova gama de calçado destaca-se pela sua leveza:
 - Sola: 3 vezes inferior ao tradicional;
 - Biqueira de Protecção em Fibra de Vidro: 65gr;
 - Palmilha anti perfuração: 45gr.
- Forro interior Sany-Dry 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha Light Foam ESD, construída em espuma de poliuretano extremamente suave e confortável, com baixa resistência eléctrica. Perfurada, anti estática, com uma forma anatómica que abraça e suporta o arco plantar, revestida de tecido anti abrasão. Absorve o suor deixando o pé sempre seco, assegura a máxima comodidade e absorção de energia ao impacto.
- Sola XL EXTRALIGHT (material expandido, super leve, flexível e resistente). Baixa densidade com excelentes propriedades físico-mecânicas, toque suave.
- Biqueira de protecção não metálica, em fibra de vidro, com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica, Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation com baixa resistência eléctrica, resistente a 1100N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado com resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Calçado com baixa resistência eléctrica (ESD) e recomendado para zonas ATEX.
- Sistema de fecho BOA. O ajuste que dá confiança. Micro ajustável. Fácil de abrir e de fechar. Uma vez ajustado, o nível de conforto permanece todo o dia.
- Ajuste: 10,5 (tam.: 39) e 11 (tam.: 40 ao 48).
- Peso: 460gr (1 pé, tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 48.

Campo de Aplicação

- Recomendado para os seguintes sectores: logística, serviços, transporte, indústria leve, indústria micro eléctrica e alimentar.
- Não é recomendado para a indústria pesada e construção.

Acessórios e Equipamentos Complementares


Normas e Simbologia

- EN ISO 20345
- S3 ESD SRC



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.