

Ficha Técnica

Bota Pirenei Black

Ref^a.: 51886

Mod.: Pirenei Black S3 WR HRO SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Bota em pele preta hidrofugada.
- Forro exterior em pele transpirável.
- Forro interior SANY-DRY 100% Poliamida, transpirável, absorvente e desabsorvente, antiabrasão.
- Palmilha SOFT-BED, anatómica, anti estática, perfurada, em poliuretano perfumado, suave e confortável. O estrado superior de tecido absorve o suor e deixa o pé sempre seco. Isola do frio e do calor.
- Sola em poliuretano/goma de nitrilo, resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto) (HRO).
- Biqueira de protecção não metálica, com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica, resistente à perfuração até 1100N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado resistente à água (WR).

- Ajuste: 11
- Peso: 780gr (1 pé, tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 ao 48.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 HRO WR SRC



Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
0,54 $\geq 0,32$ PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,50 $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°
SRC SRA+SRB		
0,23 $\geq 0,18$ PLANTA	SRB Aço Glicerina	0,18 $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
 » produtos » normas e simbologias.