

Ficha Técnica

Luva de HPPE e Elastano C/ Rev. PU

Ref^a.: 81602

Mod.: HYFLEX 11-724

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Protecção fiável contra cortes ANSI/ISEA 105-2024 A2/EN ISO B para tarefas ligeiras.
- Protecção fiável: as luvas HyFlex™ 11-724 utilizam a Tecnologia INTERCEPT™ para proporcionar protecção contra cortes ANSI/ISEA 105-2024 A2/EN ISO B para tarefas diárias ligeiras.
- Construção duradoura: certificadas ao nível 4 de abrasão EN e ao nível 6 de abrasão ANSI para uma vida útil fiável.
- Aderência segura: o revestimento em PU na palma assegura um manuseamento seguro em condições secas e com óleo ligeiro.
- Manuseamento fácil: o revestimento fino em PU proporciona flexibilidade e facilidade de movimento durante as tarefas.
- Conforto diário: o forro respirável de calibre 13 com HPPE e elastano permite uma utilização confortável e prolongada.

- Comprimento: 215-264 mm
- Tamanhos Disponíveis: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Revestimento Cor: Preto
- Material de Revestimento: Poliuretano
- Construção: Tricotada
- Punho tricotado
- Acabamento: Palma revestida
- Calibre: 13
- Material do Forro: HPPE, Elastano
- Temperatura de Lavagem: 40 °C

- Acondicionamento: 12 pares/embalagem, 12 embalagens/caixa.

Campo de Aplicação

- Recomendado para a Indústria automóvel, máquinas e equipamentos e fabrico:
 - Montagem e desmontagem;
 - Tarefas leves de montagem;
 - Manuseamento de mercadorias recebidas.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2016
- EN ISO 21420:2020



EN 388:2016



4342B



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.