

Ficha Técnica

Sapato Branco Tokui

Ref^a.: 53078BR

Mod.: TOKUI S3S CI FO SR

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapato Branco em pele ECOLORICA hidrofugada.
- Forro exterior: sintético transpirável.
- Forro interior: Sany-Dry 100% poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha: SOFT SQUARE, anatómico, antiestático, perfurado, em poliuretano perfumado, macio e confortável; a camada superior de tecido absorve a transpiração e mantém o pé sempre seco.
- Sola em poliuretano de dupla densidade - FORMULA SOFT. A sola mais alta com uma mistura especial FORMULA SOFT oferece mais apoio e suavidade. A grande superfície de apoio dissipa a energia de impacto. Isolamento térmico, anti-torção e anti-vibração. Graças à sua formulação inovadora, estudada e testada nos nossos laboratórios, a mistura de poliuretano FORMULA SOFT utilizada na entressola tem uma dureza reduzida e uma elasticidade superior à média de qualquer outra sola do mercado. Garante um suporte de peso correto graças à distribuição uniforme no espaço das microcélulas aeriformes. A perfeita relação peso/volume oferece conforto, leveza e desempenho técnico em conformidade com as exigências químico-físico-mecânicas das normas. A suavidade da sola é apreciada em caso de impactos violentos no solo, quando o endurecimento progressivo da sola no momento do impacto evita traumas na coluna vertebral. ANTI-VIBRAÇÃO: Recomendado para trabalhos que produzem vibrações. ISOLAMENTO TÉRMICO: A sola mais alta isola o pé das baixas temperaturas.
- Biqueira de protecção não metálica Top Return, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica, APT PLUS - Zero Perforation (PS) teste com prego Ø=3mm.
- Calçado anti estático (A).
- Sola resistente aos hidrocarbonetos (FO).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Calçado com isolamento ao frio (CI).
- Sola resistente ao deslizamento (SR) (ensaio opcional com glicerina).
- Calçado resistente à penetração e absorção de água (WPA).
- Calçado sem componentes metálicos (100% METAL FREE).

- Ajuste: 11
- Tamanhos disponíveis: 36 a 47


Campo de Aplicação

- Calçado para a indústria alimentar, calçado para a indústria química, calçado para a indústria hospitalar.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345
- S3S CI FO SR



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.