Ficha Técnica

Capacete de Segurança C/ Arnês Standard



Refª.: 60752

Mod.: S-RS

Revisão 03

Especificações Técnicas

- Casco injectado em polietileno de alta densidade (HDPE).
- Superfície lisa, com duas nervuras paralelas ao longo do eixo longitudinal e uma nervura sólida de secção triangular, que conferem maior rigidez ao capacete.
- Pala frontal e aba com caleira no restante perímetro.
- Arnês em polietileno linear injectado, composto por banda de cabeça, banda de nuca e cofia de 6 braços, fixo ao casco em 6 pontos de ancoragem.
- Ranhura universal de 30 mm para fixação de acessórios, como protetores auriculares ou viseiras faciais.
- Banda anti-suor têxtil na parte frontal da banda de cabeça.
- Altura do arnês ajustável em três posições.
- Ajuste de perímetro por fita com perfuração multiponto.
- Temperatura de trabalho: -10 °C / +50 °C.
- Vida útil: 5 anos a contar da data de fabrico.

- Peso: 318 g.
- Perímetro de cabeça ajustável: 54–61 cm.

- Cores disponíveis:

Branco | Amarelo | Verde | Vermelho | Laranja | Cinzento | Castanho | Azul

Campo de Aplicação

- Protecção da cabeça em trabalhos industriais com risco de queda de objectos e de contacto da cabeça com elementos condutores em tensão até 7500 V AC (Classe 1, EN 50365:2023), entre -10 °C e +50 °C.

Acessórios e Equipamentos Complementares

MOD. 5-RSY
4 pontos de ancoragem



Barbaqueixo com queixeira



Barbaqueixo



Normas e Simbologia

- EN 397:2025
- EN 50365:2023
- Regulamento (UE) 2016/425
- Organismo Notificador 2897

CE

7500 V AC

1 classe



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE

+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt