Ficha Técnica

Linha de Vida Horizontal

Refª.: 30089

Mod.: AE320 Revisão 01

Especificações Técnicas

- Linha de Vida Horizontal flexível e de fácil montagem.
- Inclui um regulador de tensão (tensor) da largura da cinta fabricado em aço galvanizado com pega plastificada para maior comodidade.
- A cinta é fabricada em poliéster com uma largura de 35mm e 19 metros de comprimento máximo.
- A cinta de união tem uma largura de 50mm e um comprimento de 0,7 mt.
- A distância de trabalho pode variar entre o mínimo de 5 mt e um máximo de 20 mt.
- Esta linha de vida está equipada com conectores de aço galvanizado nos extremos e suporte giratório (EN 362).
- Força manual: 0,5 e 1,5 kN.
- A resistência estática é de 15 kN e a resistência mínima dos pontos de ancoragem deve ser no mínimo de:
    - 24kN para 1 pessoa;
    - 27kN para 2 pessoas;
    - 29kN para 3 pessoas (máximo permitido).
- Esta linha de vida horizontal forma parte de equipamento anti queda.
- O seu uso está indicado para trabalhos que exigem que a pessoa se mova frequentemente num plano horizontal.
- Não utilizar como conexão directa ao trabalhador. O único equipamento permitido para conexão ao trabalhador é uma corda com absorvedor.

- Este equipamento deve ser armazenado num lugar seco, ventilado e fora do alcance do sol e outras fontes de calor.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos em construção, montagens eléctricas e telefónicas.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Cordas.
- Mosquetões.
- Arnês.

Normas e Simbologia

- EN 362
- EN 795 Classe B

CE

Directiva: 89/686/CEE

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE

+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt