

Ficha Técnica

Luva de Nitrilo, Protecção Química, Protecção ao Calor e Frio

Ref^a.: 82038

Mod.: ALPHATEC 58-201

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Luvas de trabalho em nitrilo versáteis, que protegem as mãos do calor, do frio e de produtos químicos perigosos.
- ANSELL GRIP Technology para melhor aderência em condições húmidas e oleosas.
- Concebida para proteger a temperaturas de -40°C/F a 250°C/482°F.
- O revestimento acrílico mantém as mãos quentes em condições frias e protegidas em aplicações de calor de contacto.
- Barreira química de nitrilo que proporciona protecção contra uma vasta gama de produtos químicos.
- Testado contra gelo seco (dióxido de carbono líquido) e adequado para contacto intermitente até 2 minutos.
- Testes efectuados no laboratório interno da Ansell com 1lb/6oz/450gramas de gelo seco, após 2 minutos a temperatura no interior da luva diminuiu 10°C/50°F.
- Não foi concebido para ser utilizado com blocos pesados de gelo seco. Não adequado para azoto líquido.
- Aderência melhorada: as luvas AlphaTec™ 58-201 para produtos químicos possuem a tecnologia Ansell Grip™, que garante uma aderência mais forte e mais segura em ambientes húmidos e oleosos.
- Defesas reforçadas: Estas luvas resistentes ao frio e ao calor também foram concebidas para manter as mãos seguras em temperaturas que variam entre -40°C (-40°F) e 250°C (482°F), proporcionando simultaneamente protecção química.
- Conforto elevado: Graças ao seu forro acrílico, as luvas de segurança verdes AlphaTec™ 58-201 proporcionam calor em ambientes frios e retardam a transferência de calor em aplicações de calor de contacto.
- Protecção adicional: Estas luvas revestidas a nitrilo garantem uma resistência superior aos produtos químicos, tornando-as ideais para diversas aplicações e ambientes.

- Antiestático: sim EN1149
- Tamanhos disponíveis: 8, 9, 10, 11.
- Revestimento cor: verde
- Material de revestimento: nitrilo
- Construção: com suporte
- Punho largo
- Projecto aderência: ansell grip™ technology
- Latex free: sim
- Comprimento (mm): 330
- Palma espessura (mm): 1.27
- Livres de silicone: sim
- Material do forro: acrílico

- Acondicionamento: 6 pares por saqueta, 9 saquetas por caixa.

Campo de Aplicação

- Recomendado para: Todas as aplicações de transformação de alimentos que impliquem contacto com géneros alimentares, armazenamento em locais frios, transformação de marisco, manuseamento de produtos químicos, processamento e preparação de produtos químicos, limpezas gerais, limpeza e manutenção.
- Indústrias primárias:
 - Automóvel;
 - Transformação de alimentos;
 - Manutenção de infraestruturas;
 - Construção;
 - Energia.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2016 +A1:2018
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN407:2020
- EN 511



EN 388:2016



3222B

EN 407



X2XXXX

EN ISO 374-1:2016
Type A



JKLOPT

EN 511



021

EN ISO 374-5



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual