

Ficha Técnica

Luva de Nylon C/ Rev. Espuma Nitrilo

Ref^a.: 81427

Mod.: Hyflex 11-800

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Luva de Nylon co revestimento de espuma de nitrilo.
- Uma solução bastante versátil para montagem de precisão e manuseamento geral, fornece o equilíbrio perfeito entre conforto, destreza e protecção.
- A tecnologia de tricotagem avançada (Advanced Knitting Technology) permite maior elasticidade e flexibilidade em áreas sujeitas a grande tensão: a mão trabalha mais livremente, melhorando o conforto e reduzindo o cansaço da mão.
- Antiestática em conformidade com a norma EN 1149.

- Cor: Cinza e Branco.
- Pontos por Polegada: 15
- Comprimento: 200 - 265 mm.
- Tamanhos Disponíveis: 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Campo de Aplicação

- Recomendado para agricultura e viticultura, automóvel, edificação e construção, indústria química, indústria vidraceira, máquinas e equipamentos, fabrico de metais, transportes.
- Ideal para:
 - Montagem de produtos de linha branca;
 - Manuseamento geral;
 - Tarefas leves de montagem;
 - Trabalho de armazém.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2003*
- EN 388:2016*



Regulamento UE:
2016/425

EN 388



3131

EN 388:2016



3131A

*- Até Abril de 2023, a compatibilidade do produto com diferentes regulamentações é possível.



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual