

Ficha Técnica

Sapato Castaño Velcro

Ref. 51370 (CASTAÑO VELCRO) S2



Especificações Técnicas:

- Sapato em pele preta hidrofugada S2.
 - Espessura da pele: 2,0 – 2,2mm
 - Aperto com velcro.
 - Biqueira não metálica com resistência a 200J.
 - Palmilha anatómica, anti-estática, anti-bacteriana, resistente a abrasão e óptima capacidade de absorção. Proporciona adequada distribuição das pressões plantares.
 - Forro em poliéster/poliamida antialérgico, transpirável e com grande resistência à abrasão.
 - Resistência ao escorregamento devido ao desenho do rasto que possui uma ampla superfície de contacto.
 - Absorção de energia no tacão para reduzir o cansaço e proporcionar maior conforto (E).
 - Anti estática para eliminar as descargas electrostáticas (A).
 - Pele resistente à penetração da água (WRU).
 - Sola: PU/PU
- **Tamanhos disponíveis:** 36 a 46

Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN 20345
- S2



Campo de Aplicação:

- Recomendado para Indústria Alimentar.

Acessórios e equipamentos complementares:

Revisão 00



Directiva:
89/686/CEE

Organismo
De
Controle: 

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por:

HR
Group