

Ficha Técnica

Sapato New Celtic

Ref^a.: 51057

Mod.: New Celtic S3 SRC

Revisão 04



Especificações Técnicas

- Sapato em pele hidrofugada.
- Biqueira não metálica em fibra de vidro com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate resistente a 1100N (P), muito flexível, leve (50gr), isolamento térmico, 100% de superfície protegida.
- Palmilha AIR de EVA e tecido, anatómica, perfurada, anti-estática, proporciona elevado conforto, graças á sua correta repartição de espessura ao longo da superfície - - Forro SANY DRY, transpirável, absorvente, desabsorvente e anti-abrasão.
- Sola em Poliuretano dupla densidade, caracterizada pela sua autolimpeza, graças a um desenho especial com relevos hexagonais.
- Maior estabilidade devido à forma larga da sola.
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Pele resistente á penetração de água (WRU).

- Ajuste: 11.
- Peso: 580gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
0,43 $\geq 0,32$ PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,40 $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°
SRC SRA+SRB		
0,20 $\geq 0,18$ PLANTA	SRB Aço Glicerina	0,15 $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.