

Ficha Técnica

Luva de Acrílico e Nylon C/ Rev. PVC

Ref^ª.: 01765

Mod.: ActivArmr 97-631

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Luva de Acrílico e Nylon com revestimento de PVC.
- Sinta tudo, excepto o frio.
- Elevado nível de destreza.
- O revestimento em PVC permanece mais flexível do que produtos concorrentes em temperaturas frias.
- Luva quente que ajuda a combater as ulcerações causadas pelo frio.
- Combinação líder da indústria de conforto, calor e destreza.
- Aprovada para contacto com alimentos.

- Comprimento: 250 - 285 mm
- Tamanhos Disponíveis: 7, 8, 9, 10 e 11.

Campo de Aplicação

- Recomendado para: Edificação e Construção, Logística e Armazenamento, Máquinas e Equipamentos, Manutenção.
- Ideal para:
 - Agricultura;
 - Armazenamento em locais frios;
 - Construção civil;
 - Utilização no exterior/no inverno;
 - Serviços públicos.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2016
- EN 511



EN 388:2016



2231B

EN 511



12X



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.