

Ficha Técnica

Lava-olhos de Emergência Pedestal ABS e Aço Inox

Ref^a.: 00818

Mod.: 2220 55

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Lava-olhos pedestal (de pé) e recolhedor em aço inoxidável.
- Válvula de abertura automática ao premir ou pisar.
- Revestimento de ABS anticorrosivo de alta visibilidade.
- Lança dois jactos de água arejada a baixa pressão, que dão banho tanto aos olhos como à cara da pessoa acidentada.
- Estes lava-olhos possuem a incorporação de uma cobertura anti pó cujo funcionamento é automático ao accionar os mesmos.

- Material do lava - olhos: ABS / Aço inoxidável (recolhedor).
- Entrada de água: 1/2"
- Caudal: regulado a 22l/min.
- Pressão de entrada: Recomendado 2 bar Min. 1.5 Max 8bar
- Dimensões da embalagem: 80x 27x 13 cm
- Peso: 6.5 Kgs

Campo de Aplicação

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2007
- ANSI/SEA Z358.1-2014



Solo

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual