

Ficha Técnica

Tampões Descartáveis

Ref. 70104/70101 (1100 / 1110)



Especificações Técnicas:

- Tampões auditivos.
- Moldável e descartável.
- Suaves e hipoalergénicos.
- Proporcionam óptima comodidade (fabricados em espuma de poliuretano).
- Resistentes à sujidade devido à sua superfície lisa e pouco porosa.
- Ajustável à maioria dos canais auditivos graças ao seu desenho cónico.
- A versão com cordão (3M 1110) evita a sua perda e facilita a identificação.

Atenuação: 37 dB (SNR)

Versões: 3M 1100 sem cordão e 3M 1110 com cordão.

Principais Características e Vantagens:

- Norma: **EN352-2:2002**

Frequenz a (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	30.0	33.1	36.3	38.4	38.7	39.7	48.3	44.4
Sf (dB)	3.9	5.0	7.4	6.2	5.6	4.3	4.5	4.4
APV (dB)	26.1	28.1	28.9	32.2	33.1	35.4	43.8	40.0

SNR=37dB H=37dB M=34dB L=31dB

Campo de Aplicação:

- Trabalhos em que o usuário está exposto ao ruído.

Acessórios e equipamentos complementares:

Revisão 00



EN 352-2:2002

Directiva:
89/686/CEE

Organismo
De
Controle:®

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: