Ficha Técnica

Luva de PVC, Protecção Química



Refª.: 80049

Mod.: 688PVC35QR Revisão 04

Especificações Técnicas

- Luva de PVC com interior em algodão flocado na cor vermelha para riscos mecânicos, químicos e de microrganismos, com um equilíbrio perfeito entre conforto e a espessura necessária, o que permite uma excelente aderência graças ao seu acabamento granulado, boa flexibilidade, elevada destreza e resistência à abrasão.
- Protecção mecânica e química.
- O PVC proporciona uma estanqueidade muito duradoura.
- Resistência a produtos químicos, gorduras e a hidrocarbonetos.
- Luva estanque para utilização em meios gordurosos e aquosos.
- Muito leves e flexíveis.
- Elevada destreza e resistência à abrasão.
- Interior em algodão flocado.
- Acabamento granulado que proporciona uma excelente aderência tanto em condições secas como húmidas.

- Cor: Vermelha
- Tamanho: único (9).
- Comprimento: 35cm.

Campo de Aplicação


- Recomendado para: Protecção mecânica e Química. Indústria química e petroquímica, gasolineiras, cisternas, dissolventes, óleos, pinturas e vernizes, dissolventes e detergentes, hidrocarbonetos, construção e limpeza.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018
- EN ISO 374-1:2016 +A1:2018
- EN ISO 374-5:2016

CE

EN 388:2016	EN ISO 374-1:2016 Type C	EN ISO 374-5
		
3121X	AJKLMNOPT	

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE
+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt