

Ficha Técnica

Tampão Auditivo C/ Banda

Ref^ª: 70107

Mod.: 1310

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Tampão auditivo com banda.
- Proporcionam óptima comodidade e óptimo ajuste ao incorporar o inovador conceito de banda flexível.
- Suaves.
- Correcto posicionamento e fácil colocação devido à sua flexibilidade rotativa.

- Atenuação: 26 dB (SNR)
- Peso: 13gr
- Material: Espuma de Poliuretano
- Cor: Laranja

- 10 pares/caixa, 5 caixas/embalagem.

- Debaixo do queixo.

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	22.6	21.7	21.8	23.6	25.1	34.8	40.5	42.7
Desvio normal (dB)	5.0	4.6	4.5	4.3	3.0	3.2	4.3	3.6
Proteção prevista (dB)	17.6	17.0	17.3	19.3	22.1	31.6	36.2	39.1

SNR=26dB H=30dB, M=22dB, L=19dB

- Atrás da Cabeça.

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	16.9	20.1	20.4	22.7	24.7	36.2	40.1	42.9
Desvio normal (dB)	4.6	4.1	4.7	5.5	2.9	4.3	3.0	4.1
Proteção prevista (dB)	15.3	16.0	15.8	17.2	21.8	31.9	37.1	38.8


SNR=25dB H=30dB, M=21dB, L=18dB

Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção ao ruído em variadas aplicações, tais como, indústria do metal, reparação automóvel, construção, indústria têxtil, indústria química e farmacêutica, imprensa, trabalhos com madeira, engenharia, entre outros.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Tampões de reposição: Ref.: 70108 (1311)



Normas e Simbologia

- EN 352-2

CE
Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.