FICHA TÉCNICA

HR Protecção

Filtro Classe 2

REFª 20325 (RAB2)

Revisão 00

CE

Directiva
89/686/CEE

Organismo de controle:

Especificações Técnicas:

- Filtro para **gases e vapores orgânicos e inorgânicos.**
- Com conector de rosca EN 148-1.

Material:

- Filtro com dupla cobertura de alumínio ligeiro. Papel pregueado de fibra de vidro absorvente Tipo AB de carvão activo e tampa de polietileno.
- Pressão de vapor: 105 PA
- Peso: 235 gr
- Dimensões: 107 x 65 mm
- Embalagem: 4 unidades por caixa

Principais Características e Vantagens

- Compativel com as máscaras Classe 2 das séries 5400 e 5400 silicone, com a semi-máscara 7700-15 e com o sistema de respiração assistida Compact air.

Campo de Aplicação:

- **Não utilizar quando a proporção de oxigénio no ar seja menor de 19%**
- **Não é apto para gases e vapores orgânicos cujo ponto de ebulição é inferior a 65ºC.**
- **Não utilizar como filtro de partículas.**
- **Armazenar a temperaturas compreendidas entre os -30ºC e os 70ºC.**
- **A humidade relativa no lugar de armazenamento deve ser inferior a 90%.**

Acessórios e equipamentos complementares:

HR PROTECÇÃO - Comércio de Material de Protecção e Segurança no Trabalho, Lda
Lugar do Pombal, Z. Ind. Salgueiro - Apt. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620
Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt geral.hrproteccao@mail.telepac.pt

Distribuído por: